



См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

nax Multi Urethane Thinner

Уретановый разбавитель

- TXF032** nax Multi Urethane Thinner #10 - быстрый.
- TXF030** nax Multi Urethane Thinner #20 - стандартный.
- TXF031** nax Multi Urethane Thinner #30 - медленный.
- TXF033** nax Multi Urethane Thinner #40 - сверхмедленный.

Уретановый разбавитель для грунтов и лаков серии nax.

ОПИСАНИЕ:

Уретановые разбавители nax Multi Urethane Thinner применяются для разбавления до рабочей вязкости следующих продуктов:

- nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.
- nax Multi Eco 20LX Clear - лак.
- nax Multi 80 Neo Alba Clear - лак.
- nax Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear - лак.
- nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 - грунт-выравниватель.
- nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 - грунт-выравниватель.
- nax Urethane Primer Surfacer Zitan - грунт-выравниватель.
- nax PP Primer RS-0 - грунт для пластиков.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax Multi Urethane Thinner органические растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Выбор разбавителя nax Multi Urethane Thinner в зависимости от температуры окружающей среды:

	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
nax Multi Urethane Thinner #10							
nax Multi Urethane Thinner #20							
nax Multi Urethane Thinner #30							
nax Multi Urethane Thinner #40							

ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Смотри техническую документацию для соответствующих продуктов.

УПАКОВКА:

Разбавитель nax Multi Urethane Thinner банка 4 л

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Разбавитель nax Multi Urethane Thinner 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

РАЗБАВИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ